

# HOJA TÉCNICA

## ADHESIVO 523

**APLICACIÓN:** Adhesivo sintético de una sola cara, no inflamable para el pegado de espuma de poliuretano, madera y cuero.

**DILUCIÓN:** Producto listo para usar.

**PROPIEDADES:** Sin problemas en su aplicación.  
Baja viscosidad.  
Bajo tiempo de secado.  
Alto contenido de sólidos.

**FORMA DE USO:** El producto debe ser llevado a temperatura ambiente antes de ser usado.  
Se debe rociar desde una distancia de 30 cm en forma pareja y uniforme.  
El abanico de la pistola deberá estar bien abierto para que forme niebla fina y pareja.  
Se recomienda la aplicación con sistemas tipo marmita cerrada con pistola con aire.  
Como alternativa podrá usarse sistema de pistola tipo taza con aire o pincel.  
Rendimiento aproximado 50 m<sup>2</sup>/lt de adhesivo.

**PRECAUCIÓN:** Mantener los envases tapados apropiadamente y proteger del frío y del calor.

### PROPIEDADES FÍSICAS:

Propiedad	Valor	Método
Densidad (g/ml)	1,05 -1,25	ASTM D-854
Color	Amarillo oro oscuro	visual
Viscosidad (seg.)	60 - 120	Copa Ford N°4
Sólidos (% p/p)	37,6 – 46,0	2 hs. A 150°C

Esta información técnica no admite responsabilidad jurídica respecto a su contenido.

REV.5  
23/02/2015